


SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Řešení dilatační spáry



Flex Foam - pěnová šňůra
- nabízené průměry \varnothing : 6, 8, 10, 12, 15,
20, 25, 30, 40, 50, 70 mm

mřížka Reinforcement Foam - pásek pěny s otevřenými komůrkami, průřez
50 x 40 mm

podle tloušťky dilatační spáry T se vybere vhodný průměr Flex Foam -
nejbližší vyšší

provizorní bandáž ze ResiBond RM se provede před injektáží, poté se
odstraní a spára se zacelí tmelem Pur Mastic či Pur Mastic PS

(podrobnosti na www.sanax.cz)

beton

podkladní beton

zemina

Sanax Group s.r.o

Oldřichovská 16, 405 02, Děčín

tel.: +420 412 517 870

email.: sanax@sanax.cz

SANAX®

Vypracoval:

Stanislav Canini

Kontroloval:

Vladimír Doležal

Název výkresu:

SANAČNÍ SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ -
SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Obsah:

Řešení dilatační spáry
v železobetonové
konstrukci - utěsnění
stávajícího profilu.

Datum:

5/2015

Měřítko:

1:5

Formát:

A4

Číslo výkresu:

5.3.3

Část:

ŽB konstrukce